



# KFP 0.3 μm 濾心 精密過濾器

除塵過濾器：牙科、醫療、食品、半導體、精密工業&儀器用

KORONA®

德國製品



- ★ 創新材質設計 Grivory GV-6H有60%玻璃纖維極輕本體重量，比金屬更微小的密度，防水和室外用。
- ★ 標準過濾器濾心：0.3 μm。
- ★ 除塵效率：99.999%
- ★ 極低的壓降和流量損耗、大流量、高效率用水設計。
- ★ 使用周圍溫度最高 50 °C。
- ★ P1使用壓力 1.5 ~ 16bar。
- ★ 標準半自動排水。
- ★ 自動排水:最高使用壓力16bar。
- ★ 無限模組化連結設計。
- ★ 比傳統材質輕90~110%的重量。

功能	型號	KFP0-G02	KFP1-G02/03	KFP2-G03/04	KFP4-G06/08		
氣源進/出牙口		G 1/4	G 1/4	G 3/8	G 3/8	G 1/2	G 3/4
流量 l/min		450	500	500	750	750	2,000
使用流體&周圍溫度		壓縮空氣、不腐蝕性氣體 0 ~ 50°C					
濾心過濾度 μm		0.3 μm 標準半自動排水 (自動排水:最高使用壓力 16bar)					
過濾杯容量 cm <sup>3</sup>		16	28	28	49	49	87
進氣 P1 壓力 (Bar)		1.5 ~ 12 bar		1.5 ~ 16 Bar (爆破壓力 25bar)			
產品重量 Kg		0.133 Kg	0.25 Kg	0.25 Kg	0.3 Kg	0.3 Kg	0.86 Kg

★建議空壓縮機氣源，能有冷凍式乾燥機的處理後，再使用0.3 μm過濾器，讓過濾器壽命更長

## 訂購型號 KFP2 - G04 A DA1 B

1 2 3 4 5

1	過濾器	2	牙口	3	排水功能	4	差壓計	5	固定架
KFP0	A 規格	G02	1/4"		標準半自動		不裝		標準 無固定架
KFP1	B 規格	G03	3/8"	A	自動排水器	DA.1	差壓顯示		B
KFP2	C 規格	G04	1/2"			DM2	差壓計		
KFP4	E 規格	G06	3/4"			DM2D	電子式		
		G08	1"						

0.3 μm 濾心

A 自動排水器



KORONA®

德國製品

# KFP 0.3 μm 濾心 精密過濾器

G1/4" ~ 1" 450 ~ 2,000 l/min




W 模組連接兼固定架

W0


P 模組連接器

P0


(B0) KFP0



A 規格 KFP0-G02



自動排水尺寸



半自動排水尺寸


W 模組連接兼固定架

W1


P 模組連接器

P1


(B1) KFP1



B 規格 KFP1-G02/G03



自動排水尺寸



半自動排水尺寸


W 模組連接兼固定架

W2


P 模組連接器

P2



(B2) KFP2



C 規格 KFP2-G03/G04



自動排水尺寸



半自動排水尺寸


W 模組連接兼固定架

W4


P 模組連接器

P4


(B4) KFP4



E 規格 KFP4-G06/G08



自動排水尺寸



半自動排水尺寸

版權所有：上海薩羅氣動科技有限公司 021-6819 8501~2 E-mail: info@acedanyao.com

版權所有：上海薩羅氣動科技有限公司 021-6819 8501~2 E-mail: info@acedanyao.com

